

Sika ® Primer –209N

Праймер (грунт) для органических стекол и окрашенных поверхностей

Технические характеристики:

Химическая характеристика	черный пигментированный полиуретановый компаунд
Цвет	черный
Плотность (DIN 51757)	Около 1,0 кг/л
Вязкость	около 20 мПа·с
Точка воспламенения (DIN 51755)	– 4°C
Содержание твердого вещества	22%
Время высыхания (23°C/50% отн. вл.)	от 30 минут до 24 часов
Условия хранения	хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте
Срок хранения	9 месяцев

Описание:

Sika ® Primer –209N – это черный пигментированный грунт низкой вязкости, отвердевающий под воздействием атмосферной влаги. Предназначен для грунтования окрашенных поверхностей и некоторых пластиков перед их склеиванием материалами Sika ®.

Область применения:

Sika ® Primer –209N наносится на следующие материалы:

- краски
 - Акриловые
 - Алкидно/меламиновые
 - Эмали, подвергнутые термической обработке
 - Порошковые покрытия
- пластики
 - Акриловые (PMMA)
 - Поликарбонатные
 - Полистироловые

Поскольку краски и пластики весьма разнообразны по своему химическому составу, необходимы предварительные испытания. В любом случае постарайтесь посоветоваться с производителем материала, т.к. многие материалы склонны к растрескиванию, в частности акриловые и поликарбонатные пластики.

Способ нанесения:

Поверхность должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль и следы масел. Поверхность слегка зашкурить, убрать пыль, протереть препаратом Sika ® Cleaner –205 и оставьте просохнуть. Тщательно взболтайте банку с Sika ® Primer –209N. Смесительный шарик внутри емкости должен болтаться свободно и хорошо прослушиваться. Грунтовку наносить тонким, сплошным слоем с помощью кисти или фетрового шарика.

Нанесение не допускается при температуре ниже 10°C и выше 30°C.

Важные замечания:

- Sika ® Primer –209N наносится одним движением руки в одном направлении и только один раз. Поэтому с первого раза следует нанести тонкий, сплошной слой.
- Расход грунтовки примерно 150 г/м².
- Плотно закройте банку сразу после работы, при длительном использовании периодически взбалтывайте емкость.
- Не применяйте загустевшую или разделившуюся на компоненты грунтовку.

Замечание:

Все наши рекомендации по применению данного продукта данные в устной или письменной форме потребителю или пользователю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. Однако, такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, выходящих за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также обеспечить отсутствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими правилами предпринимательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, пожалуйста, обращайтесь в наш Промышленный отдел.

«СТЭК-М»

Официальный представитель Sika
 Санкт-Петербург, М. Митрофаньевская, 4
 Тел./ факс:(812) 335-6930
 E-mail: info@sika.spb.ru
www.stec-m.com www.sika.spb.ru